ТРЕНД 960



ОПИСАНИЕ

- **Аналоговые часы для помещений/уличные (с подсветкой)**
- **Дисплей часы/мин. или часы/мин./сек., в зависимости от модели.**
- **Оптимальное расстояние обзора: 60 метров.**
- **Цвет: белый.**
- **Закаленное стекло или опционально антивандальное поликарбонатное стекло.**
- **Циферблат: арабские цифры или минутные деления или DIN.**
- **Модели: кварцевые, 24В сек., 24В мин., AFNOR, NTP.**
- **Подсветка (уличные часы): светодиоды с низком энергопотреблением.**

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	ТРЕНД 960 односторонние для помещений	**ТРЕНД 960** односторонние уличные	**ТРЕНД 960** двусторонние уличные
Материал передней панели	SMC 25% полиэстер усиленный стекловолокном		
Задняя крышка	Стандартно: без кронштейна	SMC 25% полиэстер усиленный стекловолокном	Стальной корпус двусторонних часов гарантирует водонепроницаемость

ПРОВОДНЫЕ МОДЕЛИ

	Механизм	Питание	Рабочая температура	IP	IK	Дисплей	Вес	Схема (см. сзади)
ТРЕНД 960I SF	Кварцевые с пультом д/у	230 VAC* 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	40	08	HM	7.7 kg	1
	24V ½ мин.	-	-0˚C to +50˚C	40	08	HM	7.7 kg	1
	24V мин.	-	-0˚C to +50˚C	40	08	HM	7.7 kg	1
	Серийн. ½ мин	-	-25˚C to +70˚C	40	08	HM	7.7 kg	1
	AFNOR TBT**	6 to 24 VDC AC or DC	-25˚C to +70˚C	40	08	HM	8.1 kg	1
	NTP	Power Over Ethernet (PoE)	- 25˚C to +70˚C	40	08	HM	7.5 kg	1
ТРЕНД 960E SF	Кварцевые с пультом д/у и LED	230 VAC* 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	53	08	HM	16.5 kg	2
	24V мин. LED	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	53	08	HM	16.5 kg	2
	Серийн. ½ мин.	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	53	08	HM	15.2 kg	2
	NTP	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	53	08	HM/HMS	14.7 kg	2
	AFNOR **	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	53	08	HM/HMS	17.2 kg	2
ТРЕНД 960E DF	Кварцевые с пультом д/у и LED	230 VAC* 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	43	08	HM	29.4 kg	3
	Серийн. ½ мин.	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	43	08	HM	25 kg	3
	24V мин. LED	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	43	08	HM	29.4 kg	3
	AFNOR **	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	43	08	HM/HMS	30 kg	3
	NTP	230 VAC 50Hz ±10%	-25˚C to +70˚C	43	08	HM/HMS	25 kg	3

SF= односторон., DF= двусторон., I=для помещений, E=уличные, HM = часы-мин., HMS= часы-мин.-сек. * Питание 230V AC только через пульт установки времени (Ref.: TR733007).

** Опция - питание TBT:
TR738 914 - питание 230 V/TBT (10 часов) встраивается в стандартный настенный корпус. TR738 916 - 230 V/TBT питание (10 часов) с розеткой на 230V.

** Интерфейс уличный/AFNOR, опционально питание 230V:927 245 - DHF / AFNOR интерфейс.

* Предосл. цифра артикула соответствует типу циферблата: - для помещений: 1= цифры, 2= метки, 3=DIN. Пример: TR733111= циферблат с цифрами, TR733121=циферблат с метками. - Уличные: 6= цифры, 7= метки, 8=DIN. Опции: антивандальное поликарбонатное стекло для ТРЕНД 960: добавьте "P" к артикулу.

ССЫЛКИ

TR760 Модели для помещений **SF**	**TR760 E SF** Уличные модели	**TR760 E DF** Уличные модели	
TR733 21*1	**TR734 26*1**	**TR734 26*6**	**Кварцевые с пультом д/у**
TR733 511	**TR734 561**	**TR734 566**	24V мин.
TR733 611	-	-	Серийн. ½ минут
TR733 811	-	-	AFNOR TBT
-	**TR734 96*1**	**TR734 96*6**	AFNOR HM
-	**TR734 061**	**TR734 066**	AFNOR HMS
TR733 F11	-	-	NTP PoE
-	**TR734 M61**	**TR734 M66**	NTP 230V HM
-	**TR734 N61**	**TR734 N66**	NTP 230V HMS

LED подсветка



Энергопотребл.	SF	DF
LED подсветка	**20 W**	**28 W**

ТРЕНД 960

ОПИСАНИЕ



- Часы для помещений (DHF) или уличные (с подсветкой) аналоговые часы.
- Дисплей часы/мин. или часы/мин./сек., в зависимости от модели.
- Оптимальное расстояние обзора: 60 метров.
- Цвет: белый.
- Закаленное стекло или опционально антивандальное поликарбонатное стекло.
- Циферблат: арабские цифры или минутные деления или DIN.
- Модели: DHF или AFNOR.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	ТРЕНД 960 односторонние для помещений	ТРЕНД 960 односторонние уличные	ТРЕНД 960 двусторонние уличные
Материал передней панели	SMC 25% полиэстер усиленный стекловолокном		
Задняя крышка	Стандартно: без кронштейна	SMC 25% полиэстер усиленный стекловолокном	Стальной корпус двусторонних часов гарантирует водонепроницаемость

БЕСПРОВОДНЫЕ МОДЕЛИ

	Механизм	Питание	Рабочая температура	IP	IK	Дисплей	Вес	Схема
ТРЕНД 960I SF	DHF	2 1.5V LR14 аккумуляторы	- 5 °C to +50°C	40	08	HM	7.5 кг	1
	DHF TBT	230 VAC 50Hz ±10%	- 5 °C to +50°C	40	08	HM	7.5 кг	1
ТРЕНД 960E SF	AFNOR + радио LED**	230 VAC 50Hz ±10%	- 25 °C to +70°C	53	08	HM/HMS	17.2 кг	2
ТРЕНД 960E DF	AFNOR + радио LED**	230 VAC 50Hz ±10%	- 25 °C to +70°C	43	08	HM/HMS	30 кг	3

SF= односторон., DF= двусторон., I=для помещений, E=уличные, HM = часы-мин., HMS= часы-мин.-сек.

** Опция - питание TBT:
TR738 914 - 230 V/TBT питание (10 часов) встраивается в стандартный настенный корпус. TR738 916 - 230 V/TBT питание (10 часов) с розеткой 230V.

ССЫЛКИ

TR760 для помещений модель SF	TR760 E SF уличные	TR760 E DF уличные	
-	TR734 96*1 + 907 025	TR734 96*6 + 907 025	AFNOR HM
-	TR734 061 + 907 025	TR734 066 + 907 025	AFNOR HMS
TR733 B1*1	-	-	DHF аккумулятор
TR733 C11	-	-	DHF 230 VAC

LED подсветка



Энергопотребл.	SF	DF
LED подсветка	20 W	28 W

* Предпоследняя цифра артикула соответствует типу циферблата:
- Для помещ.: 1= цифры, 2= метки, 3=DIN. Пример: TR733111= циферблат с цифрами, TR733121=с метками.
- Уличн.: 6= figure, 7= notch, 8=DIN.

Опция: антивандальное поликарбонатное стекло для Тренд 760: добавьте “P» к артикулу.