GNSS **АНТЕННА**



ОПИСАНИЕ

- Компактная антенна для наружного использования.
- Коническая куполообразная форма для предотвращения собирания снега и листьев, что может стать причиной прерывания сигнала от спутника.
- Стандартное кабельное Ethernet подключение к серверу времени Netsilon 9, Netsilon 11.
- LED индикатор статуса видимый со стороны антенны и снизу.
- **GNSS антенна не чувствительна к проявлениям феномена GPS rollover.**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

• **Приемник**	72 канала (GPS L1C/A, GLONASS L1OF, BeiDou B1, Galileo E1B/C). Удвоенная частота. Поддерживает RAIM (Receiver Autonomous Integrity Monitoring).
• **Холодный запуск**.....	Максимум 12.5 минут для синхронизации.
• **Горячий запуск**.....	1 сек.
• **Выбор созвездия**	Параметрическая установка из сервера времени.
• **Источник питания и данные**.....	Через кабель Ethernet, подключаемый к серверу времени.
• **Максимальная длина кабеля**.....	1200 м.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• **Конструкция**	Белый поликарбонатный купол.
• **Диапазон рабочих температур**.....	-30°C до +70°C.
• **Диапазон температур хранения**.....	-40°C до +85°C.
• **Влажность**.....	0 до 95%, без конденсата.
• **Степень защиты**	IP65, IK04.
• **Вес**	334г.
• **MTBF (наработка на отказ)**.....	> 80 000 hours.
• **Коннекторы**	1x RJ45, влагостойкий коннектор.

Ссылки

• **G707 970**.....	GNSS антенна (приемник + кронштейн)
• **G707 975**.....	Грозозащита
• **G707 981**.....	GNSS антенный кабель 20 m
• **G707 982**.....	GNSS антенный кабель 40 m

Антенны поставляются вместе с руководством по монтажу, кронштейном и набором крепежных винтов.

GNSS АНТЕННА

Размеры в мм











