Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Табло **RMS LED 45**

TimeRos

ОПИСАНИЕ



- Часы для помещений или улицы. Светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 45 см, дистанция видимости 200 метров.
- Угол обзора: 160°.
- Цвет светодиодов: красный, белый или желтый.
- Дисплей с отображением часов, минут и секунд
- Настройка с помощью 2-х кнопочной панели на часах или с помощью беспроводного ПДУ (LoRa-868,3 МГц: покрытие на открытом пространстве 1 км)
- Дополнительная синхронизация: импульс (минута или ½ минуты), DCF или GPS-антенна (абсолютная точность времени), AFNOR, DHF, NTP или ПК.
- Односторонние часы




Беспроводной ПДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные особенности

- Установка яркости...Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- Отображение времени..... режим 12 или 24 ч
- Установка периодичности чередования..... от 2 до 6 сек.
- Отображение времени..... Дата и температура, подсчёт / обратный отсчёт, уровень хлора, уровень влажности. Фиксированное или попеременное отображение (ручной ввод уровня хлора и влажности).
- Смена времени..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени.
- Отображение температуры.....в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99°до +99.9°.
- Дисплей..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0,1°C. Точность: ±0,5°C в диапазоне от -10 до +85°C. Регулировка смещения возможна в диапазоне от –9,9° до +9,9°. Меню проверки дисплея.
- 869 MHZ HF Дальность связи 50 м (через стену). Передача данных каждые 15 секунд.
- Конструкция..... Корпус: Алюминий, черный Дисплей: Антибликовое покрытие
- Класс защиты..... IP54, IK07.
- Рабочие температуры....от -20 до +50°C.
- Влажность..... 93% при40°C.
- Электронные карты..... Тропическое исполнение.
- Установка..... Настенное крепление или дополнительный кронштейн.
- Вес..... Односторонние: 24 кг
- Размеры..... см.рисунок

Настенный монтаж (односторонние часы)



Размеры в мм

Электрические характеристики

- Питание..... 240В AC 50/60Гц.
- Номинальный ток..... 0,55 А / 240 В AC

ССЫЛКИ

RMS739463R..... RMS LED 45 - красные

RMS739463J..... RMS LED 45 - желтые

RMS739463W..... RMS LED 45 - белые

RMS739047..... Дополнительный ПДУ

RMS735011..... Температурный датчик (воздуха), длина кабеля 5 м