Управление временем

Синхронизация / Распределение / Отображение времени

Табло **RMT LED 10**

TimeRos

ОПИСАНИЕ



- Часы для помещений или улицы. Светодиоды повышенной яркости.
- Высота цифр 10 см, дистанция видимости 40 метров.
- Угол обзора: 160°.
- Цвет светодиодов: красный, белый или желтый.
- Дисплей с отображением часов и минут
- Настройка с помощью 2-х кнопочной панели на часах или с помощью беспроводного ПДУ (LoRa-868,3 МГц: покрытие на открытом пространстве 1 км)
- Дополнительная синхронизация: импульс (минута или ½ минуты), DCF или GPS-антенна (абсолютная точность времени), AFNOR, DHF, NTP или ПК.
- Одно- или двусторонние




Беспроводной ПДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные особенности

- Установка яркости...Автоматическая (солнце, облачность или ночь).
- Отображение времени..... режим 12 или 24 ч
- Установка периодичности чередования..... от 2 до 6 сек.
- Отображение времени..... Дата и температура, подсчёт / обратный отсчёт, уровень хлора, уровень влажности. Фиксированное или попеременное отображение (ручной ввод уровня хлора и влажности). В двусторонней версии альтернативное отображение на двух часах в режиме основных часов.
- Смена времени..... Автоматическая смена летнего/зимнего времени.
- Отображение температуры.....в градусах Цельсия (°C) или Фаренгейтах (°F) от -99°до +99.9°.
- Дисплей..... °C или °F в меню. Разрешение дисплея: 0,1°C. Точность: ±0,5°C в диапазоне от -10 до +85°C. Регулировка смещения возможна в диапазоне от –9,9° до +9,9°. Меню проверки дисплея.
- 869 MHZ HF Дальность связи 50 м (через стену). Передача данных каждые 15 секунд.

Настенный монтаж (односторонние часы)




Крепление на подвесной кронштейн (двусторонний)

Подвесной кронштейн позволяет повесить часы как на потолок, так и на стену.

- Конструкция..... Сталь
- Цвет..... Черный





Размеры в мм

Механические характеристики

- Конструкция..... Корпус: Черная сталь
  Дисплей: Антибликовое покрытие
- Класс защиты..... IP54, IK07.
- Рабочие температуры....от -20 до +50°C.
- Влажность..... 93% при40°C.
- Электронные карты..... Тропическое исполнение.
- Установка..... Настенное крепление или дополнительный кронштейн.
- Вес..... Односторонние: 3,7 кг
  Двусторонние: 9 кг.
- Размеры..... см.рисунок

Электрические характеристики

- Питание..... 240В AC 50/60Гц.
- Номинальный ток..... 0,1 A / 240 В AC

КАРТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

RMS739051..... Карта входного сигнала AFNOR и IMPULSE

RMS739052 ..... Карта с антенной для синхронизации часов серии RMT(S) LED по радиоканалу DHF.

RMS739056..... Карта синхронизации AFNOR

RMS739057..... Карта синхронизации NTP

ССЫЛКИ

RMT739313*..... RMT LED 10

RMT739219*..... RMT LED 10 (повторитель)

RMS735011..... Температурный датчик (воздуха), длина кабеля 5 м

RMS739030..... Двухсторонний настенный или потолочный кронштейн

RMS739037..... Задняя панель, если использовать крепеж, как односторонний

RMS739041..... Беспроводной температурный датчик (воздуха)

RMS739044..... Адаптер Стрим - RMS10

RMS739047..... Дополнительный ПДУ

G739050..... GPS антенна

RMS715296..... Набор кабелей для двухсторонних часов

*Добавьте букву, соответствующую цвету: R = красный, J = желтый, W = белый.